

GMAX™ II

Polttomoottoritoimiset ilmattomat ruiskut
Entistä pienikokoisempi ja tehokkaampi



AMMATTILAISEN EDUT

- Ainutlaatuinen ProConnect™-pumppuliitäntä
- Hyvä suorituskyky
- Isot suuttimet

MATERIAALIT

Pohjamaalit - Emulsiot - Vesiohenteiset maalit - Liuotinmaalit - Lateksi - Akryyli

Maalajalle - Vaativaan käyttöön

GMAX™ II 3900 - GMAX™ II 5900 - GMAX™ II 7900



GMAX™ II

Polttomoottoritoimiset ilmattomat ruiskut
Entistä pienikokoisempi ja tehokkaampi



SmartControl™-tekniikka
 WatchDog™-toiminnon kytkin
 Helppo huoltaa avattavan luukun kautta



AutoClean™2-tekniikka
 Käänteishuuhtelu ja automaattinen sammutus



Virtaussuodatin

Advantage Drive™-järjestelmä
 Testatusti toimiva voimansiirtojärjestelmä
 Automaattiset säädöt ja kohdistukset

Endurance™-pumppu
 Kestävä Chromex™-männänvarsi (3900/5900)
 Kestävät liuottimille sopivat valumaletkut
 Maxlife™-tekniikka GMAX™ II 7900-mallissa

Paineilmapyörät
 Kaikkiin olosuhteisiin
 Sisäkumit



1



Ruuva maaliliitin auki

2



Avaa etukannen lukituslappi

3



Irrota kara.
 Pumpun alasuventi on irfi.



AINUTLAATUIINEN PUMPPULIITÄNTÄ
 Koko pumpun alasuviennin voi irrottaa ja vaihtaa:
 Työn aikana - Ilman työkaluja - Hetkessä

GMAX™ II

TEKNISET TIEDOT



	GMAX™ II 3900	GMAX™ II 5900	GMAX™ II 7900
Osanumerot	249335	248699	249337
Suuttimen enimmäiskoko	- 1 pistooli 0,035"	0,043"	0,047"
	- 2 pistoolia 0,025"	0,031"	0,035"
Enimmäisvirtaus	4,7 l/min	8,0 l/min	8,3 l/min
Enimmäispaine	230 bar	230 bar	230 bar
Letkun enimmäispituus	45 m	60 m	75 m
Honda®-moottori	3,0 kW	4,1 kW	4,8 kW
Iskutilavuus	118 cm ³	163 cm ³	196 cm ³
Polttoainesäiliön koko	2,5 l	3,6 l	3,6 l
Polttoaineen kulutus	313 g/kW.hr - 230 g/HP.hr	313 g/kW.hr - 230 g/HP.hr	313 g/kW.hr - 230 g/HP.hr
Paino	50 kg	64 kg	67 kg

GMAX™ II 3900 ja II 7900:

toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Mukana toimitetaan 15-metrinen 3/8 tuuman BlueMax™-letku, 90 cm:n kevytletku ja työmkavuutta lisäävä nivelkappale sekä sininen pintakuviointipistooli ja RAC X™ 531-suutin ja -suojuus. Lisäksi mukana on tarvikelaatikko, jossa voit säilyttää työkaluja, suuttimia, TSL™-pulloja ja muita tarvikkeita.

II GMAX™ II 5900:

toimitetaan edellä kuvatuilla varusteilla mutta ilman AutoClean™ 2 -venttiiliä ja tarvikelaatikkoa.

TARVIKKEET

Pistooli

241705 Sininen TexSpray-pistooli ja GHD631 sekä GHD-suojuus

Easy Out™

-pumppusuodattimet

244071 30:n seula, harmaa
 244067 60:n seula, musta
 244068 100:n seula, sininen
 244069 200:n seula, punainen

Letkut (230 bar)

240797 3/8" x 15 m
 241274 3/8" x 20 m
 241275 3/8" x 30 m

Kevytletkut (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m
 238959 3/16" x 1,4 m
 238359 3/16" x 1,8 m

TexSpray-pakkaukset

= pintakuviointipistooli, 3/8" letku, kevytletku, GHD631-suutin
 241338 230 bar
 244925 280 bar

Pumpun

alasuventipakkaukset

287512 GMax™ II 3900
 287579 GMax™ II 5900
 249122 GMax™ II 7900

Suppilo

241318 90 litran suppilosarja
 248531 Rullasarja
 243428 Pyöräsarja

Sumutinsarja

244052 Ilmasumutinsarja ja letku

PRO-suutintaajennukset

ja RAC®X-suojukset

287019 25 cm
 287020 40 cm
 287021 50 cm
 287022 75 cm

CleanShot™-sauvapistooli

287026 90 cm ja RAC®X-suojuus
 287027 180 cm ja RAC®X-suojuus

Muut

233698 Pohjamaalausta ja onteloitumista vähentävä lattajousi

Suuttimet

GHDXXX GHD-suuttimet
 LTXXX Kestävät RAC®X-suuttimet
 TMXXX Kipsisuuttimet
 WRXXX Leveät RAC®X-suuttimet

Suojukset

222674 GHD-suojuus
 243161 RAC®5-suojuus
 246125 RAC®X-suojuus

Nesteen käsittely

206994 TSL™-pullo 0,25 l
 243103 Pump Armor™ 1 l
 245133 Pump Armor 3,8 l