

# ST MAX™ II PC Pro

Sähkökäyttöisten korkeapaineruiskujen keskikokoinen mallisto ammattimaisille maalausurakoitsijoille



## TEE ENEMMÄN TYÖTÄ JA VÄSY VÄHEMMÄN

KOKO PÄIVÄKSI MUKAVUUTTA, KONTROLLIA JA POIKKEUKSELLISTA TYÖN JÄLKEÄ:

- Viimeistele työsi väsyen vähemmän, kiitos innovatiivisen **Contractor PC™-pistoolin** muotoilun.
- Koe kaikki urakoitsijoille mieluisten vihreiden pienpainesuutinten edut.

TYÖSKENTELE FIKSUMMIN:

- Rationalisoi liiketoimintaasi **BlueLink™-sovelluksen avulla**, jota ohjaa **SmartControl™**.
- Tunne ruiskusi ja maalaustarvikkeiden paikka ja kunto.

JOKAPÄIVÄISTÄ LUOTETTAVUUTTA:

- Luota alan standardiin: **Endurance™-pumppuun**.
- Vaihda pumput työmaalla ylellisen **ProConnect™:n** avulla.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

Viimeistele jokainen työ, joka päivä!  
ammattilaisille

## Ihanteellinen työkaveri korjausrakoihin!

Kun tarvitset parempaa tuottavuutta asunnossa tehtäviin ja kevyisiin kaupallisiin tehtäviin, ST Max™ II PC Pro takaa haluamasi suorituskyvyn. Se on saatavana kompaktina jalkamallina tai paremmin varusteltuna kärrymallina, ja sen premium-ominaisuuksiin kuuluvat suora imu, tukiteline, letkurulla ja työkalulaatikko.

Varustimme kaikki ST Max™ II PC Pro -mallit BlueLinkillä™, Contractor PC™ -pistoolilla, jossa on Smarttips™ -pienpainesuuttimet, SmartControlilla, harjattomalla moottorimallilla, Pro-Guardilla™ ja FastFlushilla™ -juuri sinua varten.

## ST MAX II PC PRON OMINAISUUDET

ST Max II PC Pro -mallisto on loistava tuote omakotitalojen sisämaalauksiin tai pieniin asuntojen maalaustöihin. Sen avulla voit ruiskuttaa helposti lähes kaikkia sisämaaleja, lakkoja ja emaleita.



### Suppilo

Kätevä 5,7 litran suppilo on yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa

### Kestävä kärrymalli

- Paksu kromikerros teräksen päällä ankaariin ympäristöihin
- Kokoonpainettava kahva toimii myös letkupitimenä, joka helpottaa kelakiepin poistamista
- Mukava imuteho mahdollistaa ohentamattoman maalin imemisen (jopa 30 litran astioista)
- TiltBack™ mahdollistaa helpon astian vaihdon yksin



## Lataa BlueLink™ -sovellus

Saatavana useilla eri kielillä

<http://www.graco.com/bluelink>



**TULE MUKAAN  
OLE OSANA KEHITYSTÄ**

### Seuraa jokaista ruiskua:

- Tiedä tarkat sijainnit ja tuottavuus tuntia kohden
- Harvenna käyntejä työmailla

### Tiedä, miten työ edistyy:

- Tuottavuustiedot pyydettyäessä ja raportointi mistä tahansa
- Varmista aikataulussa pysyminen olennaisilla materiaaleilla

### Varmista käytettävyyssäika:

- Määritä ennaltaehkäisevän huollon aikataulut ja vastaanota muistutuksia
- Varmista, että ruiskusi on valmiina työhön kuin työhön



### Easy-Out™-pumppusuodatin

- Laaja suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Sisältä ulospäin suodattavat suodattimet eivät painu kasaan ja suodatukseen riittää muutama litra
- Pystymallinen suodatin on helppo irrottaa korkin kanssa, ja se eliminoi roiskeet



### FastFlush™

Säästä aikaa laitteen puhdistuksessa: FastFlush™-pumppu puhdistusjärjestelmä puhdistaa laitteen jopa neljä kertaa nopeammin ja käyttää vain puolet vesimäärästä.



### Työkalulaatikko laitteessa

Kätevä työkalulaatikko työkaluille, suuttimille, suodattimille ja varusteille mukana aina, kun sitä tarvitset (Hi-Boy).



**Tehon antaa:**

**SMARTCONTROL™**

**SmartControl 3.0 ja ProGuard™+**

- Takaa parhaan viimeistelyn ja hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa

**ProGuard™+**

Ruiskunsuojausjärjestelmä suojaa työmaan heikkolaatuisilta tai äärimmäisiltä sähköolosuhteilta (vain 240 V:n malleissa)

**Matalapaineiset paineilmarenkaat**

- rullaavat kevyesti esteiden ylitse



**Contractor PC™ -pistooli**

**TÄHÄN MENNESSÄ PITKÄIKÄISIN JA KESTÄVIN PISTOOLI.**



**Laadukkain viimeistely**

► Nauti kaikista vihreän SmartTips-tekniikan, urakoitsijoille mieluisen pienpainetekniikan eduista ympäri maailmaa

**Tee työt nopeammin ja väsy vähemmän**

► Vähiten painoa, kevyin liipaisimen veto ja liipaisimen pituussäätö

**Varmista käytettävyyensaika**

► Vaihda nesteosa helposti itse: yksi patruuna, ei työkaluja.



**PARANNA ULOTTUVUUTTASI!**

**JetRoller™  
Loistava korjaustyökalu**

Laajenna ruiskuasi JetRollerilla, ja minimoi levitysaika yhdistämällä telan käyttö ja ruiskuttaminen yhdeksi toimenpiteeksi. Yleisesti myynnissä olevat 18 tai 25 cm telasuojukset sopivat siihen.

**Edut:**

- Vähentää ohiruisikutusta
- Ei kurottelua
- Ei kiipeilyä eikä jatkuvaa kurottelua ylös ja alas
- Suoriudut suurista työtehtävistä puolet nopeammin perinteisiin menettelyihin verrattuna

Sarja sisältää irrotettavan kevytrakenteisen telakehyksen, 50 cm jatkeen, CleanShot™ Shut-Off™-venttiiliin, Inline™-pistooliin, ruiskutuspuuhkeen ja suojuksen.



**VINKKI!**

Kun varapumppu on valmiina, saat aina viimeistellyä työsi!



**Ei enää ajan eikä rahan hukkaa pumppukorjaustöiden vuoksi.**

Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.



1 Löysää kiristysmutteri



2 Avaa luukku ja irrota pumppu



3 Irrota letku ja imuputki

**Nopea pumppuvaihto**

- Vaihto minuutissa työmaalla
- Käytä aikasi ruiskutukseen huollon jonottamisen sijaan
- Ei hävitettäviä tappeja tai osia!



# ST MAX™ II PC Pro



## Kaikki laitteet toimitetaan kokonaisina ja valmiina ruiskutuksiin:

mukana 17Y043 Contractor PC™ -pistooli, LP517-suutin, 246215 RAC X™ -suojuus, 287032 Easy-Out™ -suodatin (60 mesh), 240794 BlueMax™ II -letku (1/4" x 15m), 15F446-pistoolityökalu, 111733 jakoavain, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Teline	395 Kärrymalli	495 Teline	495 Kärrymalli	595 Kärrymalli
<b>Osanumerot:</b> EURO-versio (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	-	-	<b>17E873</b>	-	<b>17E878</b>
Suurin työstöpaine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Suurin suutinkoko (1 pistooli)	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Paino - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Moottorin teho - hv, hieletön tasavirta	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6
Generaattorin minimivaatimus - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Ominaisuudet:</b> BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / letkuteline / työkalulaatikko	-	✓/✓/✓/✓	-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
hydraulipainemittari	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-pumppu / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-versio	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

## Lisävarusteet

**Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.**

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

### Contractor™-pistooli

- 17Y043 2-3-4 sormen malli, RAC X -suojuus ja  
517 LP -suutin, 60 mesh -suodatin  
17Y297 Contractor PC -pistoolin patruuna

### Easy-Out™-pistoolin suodattimet

- 257129 30 mesh, harmaa  
287032 60 mesh, musta  
287033 100 mesh, sininen  
257130 200 mesh, punainen

### Easy-Out-pumpun suodattimet

- 246425 30 mesh, harmaa  
246384 60 mesh, musta (= standardi)  
246382 100 mesh, sininen  
246383 200 mesh, punainen

### BlueMax™ II -letkut

- 214698 3/16" x 7,5 m  
240794 1/4" x 15 m  
241272 1/4" x 20 m  
223771 1/4" x 30 m

### Letkuliittimet

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"

### Liitosletkut (230 baaria)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m

### Kuplapakkaus - ProConnect™-pumpun alaosa

- 17C489 sopii kaikkiin ST Max™ II PC Pro  
-malleihin

### ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko  
24W755 230V, IEC320, multi-cord

### Säiliö

- 17H171 5,7 litraa / telinemalli  
24B250 5,7 litraa / Hi-Boy-kärrymalli

### Pistooli/suutin/letku-sarjat

- 17Y051 Contractor PC -pistooli, 1/4" x 15 m  
letku, 3/16" x 0,9 m liitosletku,  
RAC X -suojuus, RAC X LP 517 -suutin,  
60 mesh -suodatin  
17Y220 Contractor PC -pistooli, 3/16" x 7,5 m  
letku, 25 cm suuttimen jatke, RAC X  
-suojuus, RAC X FF LP 210 & 312 -suutin,  
100 mesh -suodatin + liuotinsetti.

### JetRoller™-järjestelmä 0,5 m jatke vaativaan käyttöön

- Inline™-pistoolilla:  
24V490 tela 18 cm  
24V491 tela 25 cm  
ilman Inline™-pistoolia:  
24V492 tela 18 cm  
24V493 tela 25 cm  
232123 1 m jatke vaativaan käyttöön

### CleanShot™ RAC X™ -tankopistooli

- 287026 90 cm  
287027 180 cm

### RAC X -suuttimen jatkeet

- 287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Painetelat (täydelliset)

- 6880095 30 cm kiinteä  
098085 45-90 cm teleskooppi  
098084 90-180 cm teleskooppi

### Telasarja

- 245397 Kiinteä sisämaalaustela 50 cm -  
EvenFlow™-pää 23 cm - kansi 12 mm  
- InLine™-pistooli

### Suuttimet ja suojukset

- FF LPXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin  
PAAXXX sininen RAC X -korkeapainesuutin  
ammattikäyttöön  
WA12XX RAC X WideRac, suurille pinnoille  
246215 RAC X -suojuus

### Nesteet

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste  
1 l

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatusharkella käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen  
kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

