

KANNETTAVAT PINTAPUHDISTUSJÄRJESTELMÄT

Kaksitoiminen märkä- ja/tai kuivatekniikka.

Erityinen märkäpintakäsittelysuutin veden ruiskuttamiseen ja sekoittamiseen suuttimen ulostulossa karbonaattien ja muiden mineraalien kanssa, joka on asennettu tavalliseen volframikarbidisuuttimeen. **IBIX® H₂O** -yksiköissä on pikalukkojärjestelmät, jotka on helppo liittää vedensyöttöön tai vesisäiliöön. Uudet integroidut selektiiviset puhdistusjärjestelmät, joissa on automaattinen vesisuihkutustoiminto matalapainepesua varten karbonaateilla tai mineraalipuhdistusaineilla.

IBIX® H₂O -tekniikkaa voidaan käyttää kahdella eri tavalla, tavallisella kuivakäsittelyllä mineraali- tai kasviperäisillä aineilla tai matalapaineisella suihkuttamalla sumutettua vettä, johon on sekoitettu suihkupuhdistusainetta.



IBIX® 9 H₂O

- . Paineen säätö 0,2 - 7,5* baaria
- . Suihkupuhdistusmateriaalin mikroannostelu
- . Partikkelit voivat olla kooltaan 38 µm - 600 µm ja niillä voi olla erilaiset ominaispainot (Luonnonmineraali almandiinistä natriumbikarbonaattiin, kalsiumkarbonaattiin, magnesiumkarbonaatti, lasihelmet ja kasviperäinen aine)
- . Suositeltava paineilman syöttö: 670 l/min (23.6 CFM)
- . Vakiosuutin: sisä-Ø 3 mm lieriömäinen
- . Muut soveltuvat suuttimet: sisä-Ø 1.5-2-2.5-3 L.115-3.5-4-4.5 mm lieriömäinen ja 2.5-4-4 L.115 mm Venturi
- . Suihkupuhallusaine - ilmaletku, jossa suojaava vaippa: 6 m
- . Suihkupuhdistusainesäiliön tilavuus: 9 l
- . Max korkeus: 715 mm
- . Max. leveys: 325 mm
- . Max pituus: 350 mm
- . Paino (tyhjällä säiliöllä) n. 18 kg

*Riippuu kompressorista

IBIX® 25 H₂O

- . Paineen säätö 0,2 - 7,5* baaria
- . Suihkupuhdistusmateriaalin mikroannostelu
- . Partikkelien koko voi olla 38 µm 1400 µm ja niillä on erilaiset ominaispainot (Luonnonmineraali almandiinistä natriumbikarbonaattiin, kalsiumkarbonaattiin, magnesiumkarbonaatti, lasihelmet ja kasviperäinen aine)
- . Suositeltava paineilman syöttö: 1900 l/min (67.09 CFM)
- . Vakiosuutin: sisä-Ø 3 mm lieriömäinen
- . Muut soveltuvat suuttimet: sisä-Ø 1.5-2-2.5-3-3 L.115-3.5-4-4.5-5.5 L.115-7 mm lieriömäinen ja 2,5 - 4,4 L.115-5-6-6 L.115 mm venturi
- . Suihkupuhdistusaine - ilmaletku suojaava vaippa 10 m
- . Suihkupuhdistusainesäiliön tilavuus: 25 l
- . Max korkeus: 990 mm
- . Max. leveys: 316 mm
- . Max pituus: 426 mm
- . Paino (tyhjällä säiliöllä): N. 30 kg



*Riippuu kompressorista

IBIX® 40 H₂O

- . Paineen säätö 0,2 - 7,5* baaria
- . Suihkupuhdistusmateriaalin mikroannostelu
- . Partikkelit voivat olla kooltaan 38 µm - 600 µm ja niillä voi olla erilaiset ominaispainot (luonnon mineraali almandiinista natriumbikarbonaattiin, kalsiumkarbonaattiin, magnesiumkarbonaattiin, lasihelmiin ja kasviperäiseen aineeseen)
- . Suositeltava paineilman syöttö: 8000 l/min (282.51 CFM)
- . Vakiosuutin: sisä-Ø 10 mm lieriömäinen
- . Muut soveltuvat suuttimet: sisä-Ø 5.5-7-8-12-15 mm lieriömäinen ja 5-6 mm:n venturi
- . Suihkupuhdistusaine - ilmaletku, jossa suojaava vaippa: 10 m
- . Suihkupuhdistusainesäiliön tilavuus: 40 l
- . Max korkeus: 1100 mm
- . Max. leveys: 355 mm
- . Max. pituus: 520 mm
- . Paino (tyhjällä säiliöllä): N. 48 kg



*Riippuu kompressorista

IBIX® 9 H O -huoltopakkaus



IBIX® Helix 25 -huoltopakkaus

TARVIKKEET

IBIX® -HUOLTOPAKKAUS

Uusi ja hyvin ammattimainen tapa huoltojen ja korjausten tekemiseen.

IBIX® huoltopakkaus on ammattilaistyökaluja ja varaosia sisältävä salkku, joka mahdollistaa IBIX® käyttäjän tekemät koneen huollon ja nopeat korjaukset suoraan työmaalla.

Tämä tarkoittaa tuotannon ja työmaan pysäytysten minimointia.

Huoltopakkaus jokaiselle eniten käytetylle IBIX® -mallille: IBIX® 9 H O/HELIX® 9/ IBIX® 25 H O/HELIX® 25.

IBIX® -huoltopakkaus sisältää:

- Kaikki työkalut sisältäen erikoistyökalut, joita tarvitaan IBIX® suihkupuhdistusosien purkamiseen ja kokoamiseen
- Kaikki varaosat (lukuun ottamatta alumiiniprofileja, puhdistusletkua, pääilmaventtiiliä, pyöriä ja joitakin muita rakennosia).
- Ilma- ja vesiliitännät sekä sovittimet
- Uusi «raskaan käytön suihkupuhdistuspakkaus»: erityinen ilman ja väliaineen sekoitusventtiili + Quick Connect -tyyppinen letkuliitin, joka on valmistettu volframikarbidista.
- Täysi pakkaus suuttimia, sisältäen 3 speed blast -suutinta perinteisille IBIX® -suihkupuhdistimille, jotka mahdollistavat aineen kiihdytyksen.
- Irrotussuihke ammattikäyttöön

SUUTINLAATIKOT

Suutinlaatikot IBIX® NANO 3, IBIX® 9, IBIX® 25 ja IBIX® 40 (kuiva- ja H₂O-versioille).



NANO 3/9

Sisältää seuraavat suuttimet: sisä- Ø 2-4 mm lieriömäinen ja 2.5-4 mm venturi

25
Sisältää seuraavat suuttimet: sisä- Ø 4.5-7 mm lieriömäinen ja 4-6 mm venturi

40
Sisältää seuraavat suuttimet: sisä- Ø 7-8-12 mm lieriömäinen